

MULTITASKING VOM FEINSTEN.

In modernen Büros stehen flexible DIN-A3-Farb-Multifunktionssysteme ganz oben auf der Wunschliste. Sie sollen möglichst alle noch so unterschiedlichen Ansprüche der Nutzer erfüllen. Das heißt, dass eine hohe Bedienerfreundlichkeit Pflicht ist. Die UTAX Multifunktionssysteme 2506ci und 3206ci sind extra für diese Ansprüche entwickelt worden. Neben den Routineaufgaben erledigen sie auch komplexere Aufgaben problemlos. Zum Beispiel per 270 Blatt Dual-Scan-Original einzug* für schnelles und originalschonendes Scannen in einem Durchlauf. Dabei schonen die Systeme auch Ressourcen, indem leere Seiten beim Scannen und Kopieren auf Wunsch automatisch herausgefiltert werden. Aber auch die hohe Druckauflösung von 1.200 dpi bei voller Systemgeschwindigkeit spricht für sich.

HIGHLIGHTS:



Unglaubliche Flexibilität: Bis zu 7.150 Blatt können aus sechs Zuführungen mit unterschiedlichen Medien verarbeitet werden.* Papierformate von DIN A6R-SRA3, Grammaturen von 52-300 g/m² und sogar Registerblätter werden ohne Weiteres aus den Papierkassetten zugeführt. Auch im Duplexdruck können Papiere mit bis zu 256 g/m² verarbeitet und z.B. als Deckblätter genutzt werden. Der innovative Softeinzug unserer Papierkassetten garantiert Papierauffüllen mit minimaler Geräusentwicklung. Sie benötigen unterschiedliche Endverarbeitungsmöglichkeiten? Wir können sie Ihnen bieten! Vom platzsparenden internen Finisher mit 50-Blatt-Heftung bis hin zum Broschürenfinisher, der neben Broschüren mit bis zu 64 DIN-A4- oder DIN-A5-Seiten auch Briefe im Wickelfalz erstellt, ist alles möglich. Alle Finisher können zudem mit einem Lochmodul ausgestattet werden.



Einfachste Bedienung: Die Menüs des großen Farb-Touch-Displays (Bild diagonal 22,86 cm) lassen sich intuitiv bedienen. Das Home-Menü ist jederzeit per Home-Button erreichbar und kann individuell an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Zur Optimierung kundenspezifischer Abläufe lassen sich Softwarelösungen* via HypAS-Schnittstelle integrieren. Außerdem verfügen die Systeme über eine NFC-Schnittstelle für den direkten Druck vom Android-Smartphone oder -Tablet*. Der Mobilität steht also nichts mehr im Weg.



Professionelle Ausdrücke: Dank 1.200 dpi Auflösung, neu entwickeltem Toner, Druck im SRA3-Format und der Verarbeitungsmöglichkeit unterschiedlicher Papierstärken, lassen sich hochprofessionelle Dokumente mit brillanter Farbqualität erstellen. Zusätzlich bieten der vielseitige Druckertreiber sowie der für das System 3206ci optionale Fiery® Controller vielfältige Optimierungsmöglichkeiten der Farbwiedergabe.



Höchste Sicherheit: Mit der Funktion „Privater Druck“ können Druckaufträge nur durch die dafür autorisierte Person direkt am System gestartet werden. So bleiben vertrauliche Dokumente auch wirklich vertraulich. Mit dem optionalen „Data Security Kit“ lässt sich die Sicherheit noch weiter erhöhen. Daten auf der Festplatte werden verschlüsselt und sicher gelöscht, wenn sie nicht mehr benötigt werden.



DIGITALES 
 FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
2506ci / 3206ci
 Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen
 DIN A3

2506ci / 3206ci

TECHNISCHE DATEN

IF IT WORX, IT'S



Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---|
| Typ | Tischgerät |
| Funktionen | Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen |
| Drucktechnologie | Laser Farbe und s/w |
| Originalformat | max. DIN A3 vom Vorlagenglas |
| Kopier-/Druckgeschwindigkeit | 2506ci: max. 25 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 12 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w, 3206ci: max. 32 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 16 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w |
| 1. Seite (Kopie/Druck) | Farbe: 8,5/9,2 Sekunden*, s/w: 6,4/7,0 Sekunden* (2506ci), Farbe: 7,0/7,7 Sekunden*, s/w: 5,3/5,9 Sekunden* (3206ci) |
| Anwärmzeit | 18 Sekunden* |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufen | 256 |
| Papierzufuhr | 2 x 500 Blatt Universalkassetten (Kassette 1: DIN A6R-DIN A4, Kassette 2: DIN A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-SRA3, Banner [305 x 1.219 mm]), SRA3 und Banner nur im Druck |
| Papiergewichte | Universalkassette 52-300 g/m ² , Multi Bypass 52-300 g/m ² , Duplex 64-256 g/m ² |
| Papierausgabe | 500 Blatt DIN A4 |
| Systemspeicher | 4 GB RAM, 32 GB SSD/optional: 320 GB Festplatte** |
| Kopiervorwahl | 1-999 Kopien |
| Zoom | 25%-400% in 1%-Schritten |
| Funktionen | Stufenlos verstellbarer Touch-Screen (22,86 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leerseitenerkennung u. v. m. |

Abmessungen/Gewicht

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Abmessungen | 790 x 602 x 665 mm (H x B x T) |
| Gewicht | ca. 89 kg |

Umwelt

| | |
|--------------------------|---|
| Netzspannung | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | ca. 1.750 W max., ca. 500/600 W im Betrieb (2506ci/3206ci), ca. 40 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,9 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,141/1,538 kWh/Woche (2506ci/3206ci) |
| Sicherheit | GS/TÜV, CE |

Drucksystem

| | |
|---------------------|----------------------|
| Typ | Im System integriert |
| Druckformate | DIN A6R-SRA3 |

Drucksystem

| | |
|---------------------------|---|
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi |
| Prozessor | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz |
| Schnittstellen | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, Net BEUI |
| Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, Linux, Mac ab OS 10.5 |
| Emulationen | PCL6 (5c, XL), KPDLL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc |
| Funktionen | Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail Druck, privater Druck, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print |

Scansystem

| | |
|----------------------------|---|
| Scantechnologie | CCD Farbe und s/w |
| Scanformat | max. DIN A3 |
| Scangeschwindigkeit | max. 80 (Simplex) oder 160 (Duplex) DIN-A4-Originale/Min. in Farbe und s/w mit DP-7110 (300 dpi) |
| Scanauflösung | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Scanmodus | Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert |
| Dateiformate | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS |
| Schnittstellen | 10/100/1000BaseTX |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
| Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 |
| Funktionen | Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP |

Option Faxsystem 12

| | |
|------------------------------------|---|
| Kompatibilität | Super G3 |
| Originalformat | max. DIN A3 |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 kbps |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunden oder weniger mit JBIG |
| Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
| Faxauflösung | Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi |
| Faxspeicher | 170 MB |
| Rufnr.-speicher | 2.000 Nummern |
| Zielwahl | 1.000 Nummern |

Option Faxsystem 12

| | |
|------------------------|--|
| Gruppenwahl | 500 Nummern |
| Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2 |
| Funktionen | Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen |

Optionen

| | |
|--------------------------|---|
| Originaleinzug | DP-7100 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 140 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-160 g/m ²), DP-7120 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 50 Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-160 g/m ²), DP-7110 Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m ²) |
| Originalabdeckung | Platen Cover Typ E (falls kein Originaleinzug installiert ist) |
| Finisher | DF-7100 Interner Finisher (Kapazität: 500 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7120 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7110 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7120 Locheinheit für DF-7100, PH-7C Locheinheit für DF-7120/7110, BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-7110 (Sattelheftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 (B) Multi Tray für DF-7110 |
| Job Separator | JS-7100: 100 Blatt |
| Papierzufuhr | PF-7100 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-SRA3]), PF-7110 (2 x 1.500 Blatt Großraumkassetten [DIN A4]), PF-7120 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4]) |
| Sonstiges | Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, IB-35 WLAN-Karte, DT-730 (B) Originalablage, NK-7100 Zehntertastatur, Unterschrank Nr. 76, Fiery® Controller (nur für 3206ci, Printing System 15, benötigt Printing System Interface Kit 15), HD-12 (320 GB Festplatte**) |

*abhängig vom Betriebszustand

für Kopie, Druck, Scan, Fax *optional

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der 2506ci und der 3206ci wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.de

