

ZIELE SCHNELL, ABER SICHER ERREICHEN.

Die DIN-A3-s/w-Multifunktionssysteme 3262i und 4062i fahren mit ihren 32 bzw. 40 Seiten Ausgabe-geschwindigkeit pro Minute souverän auf der Überholspur. Trotzdem muss man nicht auf Komfort verzichten. Die Sonderausstattung bietet vielseitige Endverarbeitungsmöglichkeiten und Ori-ginaleinzüge, die selbst die längsten (Job)Strecken zum Vergnügen werden lassen.

Beide Systeme haben ein Ladevolumen von bis zu 4.100 Blatt, können per Finisher* bis zu 65 Blatt heften und sortieren dank eines 7-Fach-Multitrays* die Druckausgabe bei Bedarf nach Benutzer oder Abteilung. So wird ein Stau von vorherein umfahren und der Workflow bleibt auf Vollgas.



DIGITALES 
 MULTIFUNKTIONSSYSTEM

3262i / 4062i

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen*
 DIN A3

HIGHLIGHTS:



Außerordentliche Performance: Beide Systeme arbeiten mit einer hohen Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi für qualitativ hochwertige Ausdrücke. Das große Farb-Touch-Display (22,86 cm Diagonale) lässt sich intuitiv bedienen und anpassen. Bis zu 58 Funktions-symbole können hier individuell angelegt werden, sodass der User beispielsweise per Knopfdruck direkt in den Kopier- oder Sendemodus kommt und auch einen schnelleren Zugriff auf abgespeicherte Druckdaten in den Anwender- und Auftragsboxen hat.



Fabelhafte Flexibilität: Optional stehen drei verschiedene Ori-ginaleinzüge zur Auswahl. Das Highlight ist dabei der Dual-Scanner, der in der Spitze 160 Bildseiten in der Minute einlesen kann. Die Zufuhr aus bis zu fünf Quellen* ermöglicht die Verarbeitung verschiedens-ter Medien, Papierformate und Grammaturen, die u.a. auch über den im Standard verfügbaren Job Separator ausgegeben werden können. Da blei-ben kaum Wünsche offen.



Smarte Vernetzung und Sicherheit: Neben den über die HyPAS-Schnittstelle integrierbaren Softwarelösungen* wie z.B. Follow-Me-Printing bietet die Übertragungstechnologie NFC (Near Field Communication) erweiterte Flexibilität und erhöhte Sicherheit. Druckauf-träge können so per Smartphone- oder Tablet-Authentifizierung am Sys-tem bestätigt und gedruckt werden. Da die Datenübertragung über eine kurze Distanz stattfindet, wird die Möglichkeit eines unbefugten Ausle-sens der Daten minimiert. Zusätzlich sorgt auch das Data Security Kit* für weitere Sicherheit.



Umweltschonende Technik: Der Umweltgedanke steht bei den Multifunktionssystemen 3262i und 4062i mit an vorderster Front. In puncto Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit wurden die beiden Systeme im Hinblick auf die Erfüllung aktueller Umwelthanfor-derungen entwickelt und optimiert. Funktionen wie Duplex-Druck und auto-matische Leerseitenerkennung unterstreichen diesen Gedanken, da so Ressourcen wie Papier, Toner und Zeit im täglichen Arbeitsablauf einge-spart werden.

3262i/4062i

TECHNISCHE DATEN



Allgemein

Typ	Tischgerät
Funktionen	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	3262i: max. 32 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 17 DIN-A3-Seiten/Min., 4062i: max. 40 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 21 DIN-A3-Seiten/Min.
1. Seite (Kopie/Druck)	4,3/4,9 Sekunden* (3262i), 3,6/4,2 Sekunden* (4062i)
Anwärmzeit	18 Sekunden*
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A3), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A3)
Papiergewichte	Universalkassette 60-163 g/m ² , Multi Bypass 45-256 g/m ² , Duplex 60-160 g/m ²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4
Job Separator	Standard, 50 Blatt
Systemspeicher	2 GB RAM, 32 GB SSD**, optional: 320 GB Festplatte (3262i) 2 GB RAM, 8 GB SSD**, 320 GB Festplatte** (4062i)
Kopierenvorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25%-400 % in 1%-Schritten
Funktionen	Touch-Screen, Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leerseitenerkennung u. v. m.

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen	683 x 594 x 696 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 59 kg

Umwelt

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.620 W max., ca. 510 W (3262i)/600 W (4062i) im Betrieb, ca. 100 W im Bereitschaftsmodus, ca. 1 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,4/1,9 kWh/Woche (3262i/4062i)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

Drucksystem

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN A3

Drucksystem

Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi, 9.600 x 600 dpi level
Prozessor	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
Betriebssysteme	Windows 7/8.1/10; Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare***, Linux, Mac ab OS 10.8
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIe
Funktionen	USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail Druck, privater Druck, Barcode-Druck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

Scansystem

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	max. 80/160 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in Farbe und s/w mit DP-7110 (300 dpi)
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 7/8.1/10; Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP

Option Faxsystem 12

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Option Faxsystem 12

Faxspeicher	170 MB
Rufnummernspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows 7/8.1/10; Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

Optionen

Originaleinzug	DP-7100 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 140 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-160 g/m ²), DP-7120 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 50 Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-160 g/m ²), DP-7110 Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m ²)
Originalabdeckung	Platen Cover Typ E (falls kein Originaleinzug installiert ist)
Finisher	DF-7120 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-791 (Kapazität: 3.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7C Lochinheit für DF-7120/DF-791, MT-730 (B) Multi Tray für DF-791
Papierzufuhr	PF-791 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-DIN A3]), PF-810 (2 x 1.500 Blatt Großbraumkassetten [DIN A4])
Sonstiges	Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder (10), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, IB-35 WLAN-Karte, DT-730 (B) Originalablage, NK-7100 Zehntertastatur, HD-12 (320 GB Festplatte** für 3262i), Unterschrank Nr. 70

*abhängig vom Betriebszustand

für Kopie, Druck, Scan, Fax *Optional

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der 3262i und der 4062i wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.de



Ihr UTAX-Vertragshändler

Alles für's Büro
Die Office-Optimierer

Friedhofstraße 3 · 06268 Querfurt
Tel.: 034771 222 95 · Fax: 034771 235 86

E-Mail: info@Buerotechnik-Querfurt.de
www.buerotechnik-querfurt.de